РОСНЕФТЬ

Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании"
Юридический адрес:
662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ
Место производства: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ
e-mail: sekr@achnpz.ru , т/ф: 8(39159) 5-33-10

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 20558/0
Срок действия сертификата: по 14.05.2021

Центральная заводская лаборатория АО "АНПЗ ВНК"
662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ
Акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании"
e-mail: selo@achnpz.ru т/ф 8(39159) 5-33-10

ПАСПОРТ №78

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013

(Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5)

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АЯ08.В.01391
Срок действия - по 24.02.2020

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"
(Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 2)
ГОСТ 32513-2013 "Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия"
Код ОКПД2 19.20.21.135
Номер партии: 78
Дата изготовления: 17.10.2019
Размер партии (масса): 3288.051 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № 28
Дата отбора проб: 17.10.2019
Дата проведения испытаний: 17.10.2019

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013	Фактическое значение
1	Октановое число: - по исследовательскому методу - по моторному методу	ГОСТ 32339-2013 ГОСТ 32340-2013	не менее 80 не менее 76	не менее 95,0 не менее 85,0	95,3 86,5
2	Концентрация свинца, мг/дм^3	ГОСТ 32350-2013	отсутствие	отсутствие	отсутствие
3	Концентрация смол, промытых растворителем, мг на 100 см^3 бензина	ГОСТ 1567-97	-	не более 5	1
4	Индукционный период бензина, мин	ГОСТ Р ЕН ИСО 7536-2007	-	не менее 360	2160
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20846-2016	не более 10	не более 10	менее 3,0
6	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507-2013 (метод Б)	не более 1	не более 1	0,7
7	Объемная доля углеводородов, % - олефиновых - ароматических	ГОСТ 32507-2013 (метод Б)	 не более 18 не более 35	 не более 18,0 не более 35,0	 0,2 34,1
8	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132-2012	не более 2,7	не более 2,7	1,86
9	Объемная доля оксигенатов, %: - метанола - этанола - изопропилового спирта - третбутилового спирта - изобутилового спирта - эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле - других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°С)	ГОСТ EN 13132-2012	 отсутствие не более 5 не более 10 не более 7 не более 10 не более 15 не более 10	 отсутствие не более 5,0 не более 10,0 не более 7,0 не более 10,0 не более 15,0 не более 10,0	 отсутствие менее 0,17 менее 0,17 менее 0,17 менее 0,17 10,20 менее 0,17
10	Испытание на медной пластинке (3 ч при 50°С)	ГОСТ 6321-92	-	класс 1	класс 1
11	Внешний вид	ГОСТ 32513-2013 п.8.2	-	чистый, прозрачный	чистый, прозрачный
12	Плотность при 15 °С, кг/м^3	ГОСТ Р 51069-97	-	725,0-780,0	745,0
13	Концентрация марганца, мг/дм^3	ГОСТ 33158-2014 ГОСТ Р 51925-2011	отсутствие -	- отсутствие	отсутствие отсутствие
14	Концентрация железа, мг/дм^3	ГОСТ 32514-2013	отсутствие	отсутствие	отсутствие

15	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32513-2013	отсутствие	отсутствие	отсутствие
16	Давление насыщенных паров, кПа	ГОСТ EN 13016-1-2013 ГОСТ 32513-2013 п.8.4	в летний период 35-80 в зимний период 35-100	в летний период 35-80 в зимний и межсезонный период 35-100	84,3
17	Фракционный состав: - объемная доля испарившегося бензина, % при температуре: 70°С (И70) для классов A;B; для классов C; C1;D; D1; E; E1; F; F1 100°С (И100) 150°С (И150) конец кипения, °С объемная доля остатка в колбе, %	ГОСТ 2177-99 (метод А)	 - - -	 15-48 15-50 40-70 не менее 75 не выше 215,0 не более 2,0	 29,0 53,0 89,0 182,0 1,0
18	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) для классов A;B;C;D;E;F; для классов C1;D1;E1;F1	ГОСТ 32513-2013 п.8.3	 - -	 - 1350	 1046

Заключение:

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 (Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5)

соответствует требованиям:

-Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"(Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 2)

- ГОСТ 32513-2013 "Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия"

- класс испаряемости: C; C1;D; D1; E; E1; F; F1

Сведения о наличии присадок в топливе:

- топливо не содержит присадок.

Дополнительная информация:

- топливо не содержит красителей и вещества - метки;
- топливо не содержит металлосодержащих присадок;
- маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;
- изготовитель АО "АНПЗ ВНК" гарантирует соответствие качества бензина неэтилированного марки АИ-95-К5 требованиям ГОСТ 32513-2013 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 1 года со дня изготовления.
- паспорт безопасности № 05747206.02.36597. Срок действия до 09.12.2019
- код вида полакционного товара 665;

М.П.

Начальник смены _____

Дата выдачи паспорта 17.10.2019